

Terminal para el Control de Presencia por Soportes 'Gitag1'

SEP-G860

Producto:

Terminal lector para Soportes de proximidad de la Clase "G" de la Familia SEP específico para la "gama media". Incluye una pantalla (2x16) y un teclado (16 teclas) para la posible interacción con los usuarios. Es genérico para todo tipo de montaje superficial en interiores.

Dimensiones y condiciones:

Ancho = 111 mm.
Alto = 218 mm.
Fondo = 55 mm.
Peso = 580 gr.
Temperatura : entre -10 y +45 grados C.
Humedad relativa : entre 0 y 80% sin condensación.



Alimentación y Conexión:

- Bornas para conectar la alimentación externa (12 Vcc y 500 mA) y para las comunicaciones RS-485.
- Admite la conexión de una cerradura y/o de una sirena para indicaciones acústicas (inicio y final de jornada, descansos, etc.).

Características operativas:

- Dispone de indicaciones para el usuario mediante Leds (Rojo, Verde y Ambar) y zumbador.
- Admite mensajes de operación ("correcto", "error", etc.) definidos libremente desde el programa de aplicación.
- Admite las descripciones de hasta 5 Incidencias (visualizables de manera selectiva).
- Puede almacenar 4600 marcajes como mínimo (dependiendo del resto de la configuración).
- El alcance efectivo entre este Terminal y los Soportes utilizados depende, en gran medida, de las características de la antena usada por el fabricante del Soporte y de la instalación física del Cabezal, siendo los indicados los valores normales teóricos:

<u>alcance</u>	<u>modelo Soporte</u>
5 cm.	SEP-G7810/F SEP-G25K SEP-G25K-NS
10 cm.	SEP-G7810 SEP-G7810-NS SEP-G7811 SEP-G7811-NS
16 cm.	SEP-GLR-NS